



Isolecta

Isolerskiva för elektrisk golvvärme

Isolecta är en isolerande skiva speciellt designad för att skapa ett energieffektivt golvvärme-system. Den kan användas med värmekabel T2Blå-10 eller värmekabelmatta T2QuickNet och med övergolv av klinker eller natursten.

Upp till 65% energibesparing vid uppvärmning.

Upp till tre gånger snabbare uppvärmning.

Upp till 20% energibesparing tack vare minskad nedåtgående värmeförlust.

- Idealisk för renovering
- Låg bygghöjd – 10 mm
- För alla formstabila undergolv
- Lätt att kapa
- Stabil och tål fukt



Blå-10

QuickNet

Nyhet

Energibesparing

≤ 65%
vid upp-
värmning

≤ 20%
minskad
nedåtgående
värmeförlust



tyco

Thermal Controls

020-210 100
www.t2.se

Isolecta med T2Blå-10



Isolecta med T2QuickNet



Installation



Rengör ytan från smuts och damm.



Prima golvet med en standardprimer enligt tillverkarens instruktioner.



Applicera ett cementbaserat fix (klass C2F) som kontaktlager.



Placera T2Isolecta-skivan.



Fixera skivan med skruv och bricka i undergolv av trä.



Använd självhäftande remsa för att försegla skarvarna mellan skivorna vid förläggning av T2Blå.



T2QuickNet
Följ anvisningarna vid förläggning av T2QuickNet.








T2Blå-10
Följ anvisningarna vid förläggning av T2Blå.
Rekommendation: Använd smältlim.



Alternativ: Använd Isolecta kabelfästen.

För utförliga anvisningar se instruktion som medföljer paketet.

	E-nummer	Produktnamn	Produktbeskrivning	Specifikation
	89 487 10	T2Isolecta	Islolerskiva (1180 x 600 x 10 mm). 4 skivor i en förpackning = 2,85 m ²	4 skivor = 2,85 m ²
	89 487 21	Isolecta Netband	Självhäftande remsa för skarvar vid förläggning av T2Blå-10.	Bredd 12,5 cm Längd 25 m
	89 487 22	Isolecta Washer	Bricka och skruv för undergolv av trä. Använd 5 st per m ² .	100 st/förpackning
	89 487 24	Isolecta Spacer-400 mm/20	Kabelfästen i plast. Placeras med ett avstånd av 30-50 cm.	20 st/förpackning
	89 487 25	Isolecta Spacer-400 mm/100	Kabelfästen i plast. Placeras med ett avstånd av 30-50 cm.	100 st/förpackning